

ATI AgroTech Industries GmbH
Brückenkopfgasse 1
A • 8020 Graz

Tel +43 316 23 100 060
Fax +43 316 23 100 111

ATI AgroTech Industries AG
Via Industria 3
CH • 6814 Lamone

Tel +41 91 604 51 74
Fax +41 44 687 19 14



ATI E-Transporter

Ein zuverlässiger Partner für alle Transporte in geschlossenen Räumen, im Freien sowie in alpinem Gelände.

Durch seinen leistungsstarken Antrieb, kann der ATI E-Transporter in steilem und schwierigem Gelände genutzt werden. Der ATI E-Transporter ist vor allem im Gewächshausanbau jeder Art von größtem Nutzen. Durch die individuell verstellbare Ladefläche ist der Transporter äußerst vielseitig einsetzbar.



Technische Daten

Motoren	2 Gleichstrommotoren, Nennleistung jeweils 1.1 KW	Geschwindigkeit	Einstellbar von 0 – maximal 3 km/h
Getriebe	Selbsthemmendes Schneckengetriebe	Steigfähigkeit	20 %
Bremsen	Elektromechanische Bremsanlage über ein Schneckengetriebe	Gewicht	Leer 200 kg, Höchstlast 200 kg
Steuerung	Panzer-Lenkung	Reifen	16x6.50-6
Fahren	Erfolgt mithilfe des Joysticks	Ladefläche	Länge: 1,06 m, Breite: 0,70 m, erweitert: Länge: 1,46 m, Breite: 1,16 m
Batterien	2 x 12V Trockenbatterien je 110Ah; ≈ 10 Std. Autonomie	Länge	1,34 m
Batterieladegerät	Serienmässig 10A elektronisch gesteuert. Ladezeit: 10 – 12 Std	Breite	0,75 m