

Tel +41 44 687 19 13
Fax +41 44 687 19 14
Web www.atiagrotech.com
Email info@atiagrotech.com

ATI SNOW PLOUGH: FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------------|--|
| Motores: | 2 motores DC, salida nominal 2 KW cada una |
| Caja de cambios: | engranaje de tornillo (auto-obstaculizador) |
| Frenos: | Sistema de freno electromecánico – vía engranaje de tornillo |
| Dirección: | Dirección de tanque mediante una palanca de mando |
| Control: | Dirección hacia delante y hacia atrás mediante una palanca de mando |
| Baterías: | 4x 12V pilas de pila célula 100Ah cada una |
| Cargador de baterías: | Equipo estándar 10A velocidad electrónicamente controlada |
| Conducción de velocidad: | Continuamente ajustable de 0 a máximo 3 kilómetros/h |
| Capacidad trepadora: | Aprox 20% |
| Peso: | Vacío 200 kg Carga útil máxima 200kg 0kg |
| Tamaño de rueda: | 16 x 6.50-6"Plataforma de trabajo: Longitud 1,10 m, anchura: 0,70 m, con posibilidad de inclinar |
| Longitud total: | 1,50 m |
| Anchura total: | 0,95 m |
| Quitanieves: Longitud: | 1,25 m, sistema Tielbürger de liberación rápida (Quick-release system), cerradura rápida, elevación paralelograma, unidad operativa que se puede inclinar. |