

ATI AgroTech Industries GmbH
Brückenkopfgasse 1
A • 8020 Graz

Tel +43 316 23 100 060
Fax +43 316 23 100 111

ATI AgroTech Industries AG
Via Industria 3
CH • 6814 Lamone

Tel +41 91 604 51 74
Fax +41 44 687 19 14



ATI Pegasus

Una piattaforma di lavoro altamente versatile per le operazioni di manutenzione nella frutticoltura professionale o industriale.

L'ATI Pegasus è la prima piattaforma di lavoro per due operatori disponibile sul mercato a un prezzo abbordabile. Grazie al suo funzionamento fluido, esente da vibrazioni, un potente motore elettrico, comandi elettronici altamente affidabili e la cabina dall'altezza regolabile, lavorare nel frutteto diventa un vero piacere.



Scheda tecnica

Motori	Motori in corrente continua, potenza nominale 2,5 KW ognuno	Dimensioni ruote	17 x 8.00 - 8
Trasmissione	Riduttore a coppia conica	Prestazioni in salita	Pendenza max 30% Inclinazione laterale 15%
Sistema frenante	Sistema frenante elettromeccanico	Lunghezza della piattaforma di lavoro	0,80 m
Impianto sterzante	Il veicolo è comandato tramite joystick, come un tank	Larghezza della piattaforma di lavoro	Non estraibile: 1,20 m Estraibile: 2,80 m
Modalità di avanzamento	Comandi di marcia avanti e indietro trasmessi tramite joystick	Altezza della piattaforma di lavoro	Posizione più bassa: 0,85 m Posizione più alta: 2,00 m
Batterie	Batterie a secco 4x12V, 150Ah ognuna. Autonomia di lavoro ≈ 14 ore	Altezza totale	2,20 m
Caricabatterie	Dispositivo standard 30A a controllo elettronico. Tempo di ricarica: 10-12 ore	Lunghezza totale	1,80 m
Velocità di avanzamento	Costantemente regolabile da 0 a max 3 km/h	Larghezza totale	1,40 m
Peso	Vuoto circa 865 kg, carico utile max 200 kg		