

ATI AgroTech Industries GmbH
Brückenkopfgasse 1
A • 8020 Graz

Tel +43 316 23 100 060
Fax +43 316 23 100 111

ATI AgroTech Industries AG
Via Industria 3
CH • 6814 Lamone

Tel +41 91 604 51 74
Fax +41 44 687 19 14



ATI Pegasus

Une plateforme de maintenance très polyvalente pour les vergers professionnels et pour l'industrie.

Le Pegasus est la première plateforme pour deux personnes abordable sur le marché. Grâce à son fonctionnement fluide et à faibles vibrations, son moteur électrique puissant, ses commandes très fiables et la hauteur ajustable de sa cabine, travailler dans votre verger devient un plaisir.



Fiche Technique

Moteurs	Moteurs à courant continu d'une puissance nominale de 2,5 KW chacun	Pneus	17 x 8.00 - 8
Boîte de vitesses	Reducteur à engrenages coniques	Dénivelé	Inclinaison de pente 30 % Inclinaison latérale 15 %
Freins	Système de freins électromécaniques	Longueur de la plateforme	0,80 m
Pilotage	Direction type tank contrôlée à l'aide d'un manche de direction	Largeur de la plateforme	Rétractée 1,20 m Déployée 2,80 m
Directions	Vers l'avant et l'arrière	Hauteur de la plateforme	Position basse 0,85 m Position haute max. 2 m
Batteries	4 batteries sèches de 12 V et 150 Ah. Autonomie ≈ 14 h	Hauteur totale	2,20 m
Chargeur de batterie	Équipement électronique standard de 10 A. Durée de recharge: 10 – 12 h	Longueur totale	1,80 m
Vitesse	Réglable à tout moment entre 0 et 3 km/h	Largeur totale	1,40 m
Poids	Environ 865 kg à vide, charge utile maximale de 200 kg		